

# SurTec® 084

## Spritzreinigungsverstärker

### Eigenschaften

- flüssiger Reinigungsverstärker für Spritzanwendungen
- spritzbar ab 30°C
- hochkonzentriert
- demulgierend
- kombinierbar mit alkalischen, neutralen und sauren Grundreinigern
- wirkt schaumdämpfend in Tauchbädern

### Anwendung

SurTec 084 Spritzreinigungsverstärker wird als verstärkender Zusatz bei Grundreinigern wie beispielsweise SurTec 131, SurTec 132, SurTec 138 etc. in Ein- und Mehrkammerspritzanlagen eingesetzt.

Ansatzwert: 0,3-1 Vol% SurTec 084  
+ Grundreiniger

Temperatur: > 30°C

Kontaktzeit: entsprechend den Angaben des Grundreinigers

### Technische Spezifikation

(bei 20°C)	Aussehen	Dichte (g/ml)
SurTec 084	flüssig, farblos	1,024 (1,01-1,04)

### Instandhaltung und Analyse

Regelmäßig die Konzentration des Grundreinigers analysieren und korrigieren.

SurTec 084 im gleichen Verhältnis zum Grundreiniger nachdosieren wie beim Neuansatz.

### Inhaltsstoffe

- anionische Tenside
- nichtionische Tenside

### Vorratshaltung

Damit es keine Verzögerungen im Produktionsablauf gibt, sollte folgende Produktmenge pro 1000 l Bad auf Vorrat gehalten werden:

SurTec 084 Spritzreinigungsverstärker 25 kg

## Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 084	-	WGK 2

## Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

## Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

**Tel.:** 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** [TZ@SurTec.com](mailto:TZ@SurTec.com)

SurTec Deutschland GmbH

SurTec-Straße 2

64673 Zwingenberg

Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

17. November 2010/DK, OP